



Tube LED T8 10W 1 000Lm 6000°K 60Cm Capteur de Proximité 40 000H [GR-T8SENS10W-O-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

GR-T8SENS10W-O-W

■ Blanc froid

GR-T8SENS10W-O-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 7		EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	BASE T8		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 96
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 130		BRANCHEMENT 2XX
	DIAMÈTRE Ø26		PUISSANCE (W) 10.0		LUMENS (LM) 1000
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		FLICKER 0.98		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.392		CHROMATICITÉ Y 0.379		LONGUEUR 600.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 600xØ26
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER DC36-80V
	TENSION 85-265VAC		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
GR-T8SENS10W-O-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Tube LED T8 10W 1 000Lm
6000°K 60Cm Capteur de
Proximité 40 000H [GR-
T8SENS10W-O-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



