



Ampoule LED E27 15W 1 200Lm 6000°K R90 40 000H [LLF-R90-E27-15W-CW]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

LLF-R90-E27-15W-W

LLF-R90-E27-15W-WW

LLF-R90-E27-15W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 7		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80		INDICE R9 24		PLAGE IRC MINIMUM 95
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 100
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E27
	POIDS (GR) 267		DIAMÈTRE Ø90		PUISSANCE (W) 15.0
	LUMENS (LM) 1200		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 15.0		FLICKER 0.79		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352		HAUT 137.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5360
	DIMENSIONS (MM) 137xØ90		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
LLF-R90-E27-15W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 15W 1
200Lm 6000°K R90 40 000H
[LLF-R90-E27-15W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e27/425-425-ampoule-led-e27-15w-1200lm-6000ok-r90-40000h-llf-r90-e27-15w-cw-8435402531661.html#/7593-ean_13-8435402531661



