



Pack de 50 Tubes LED T5 9W 600Lm 6000°K Verre 55Cm 40 000H [HO-T5-CR-0,55M-50-CW]

A+

■ Blanc froid

HO-T5-CR-0,55M-50-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T5
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 66		INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 98
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 17		PUISSANCE (W) 9.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 600		DIMENSIONS (MM) 550		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0
	BRANCHEMENT 2XX		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	POIDS (GR) 2900		FLICKER 0.77		CCT UNIQUE 6000
	MATÉRIAUX Verre		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.326
	CYCLES MARCHÉ/ARRÊT 100000		LONGUEUR 550.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
			CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid



CERTIFICATS
CE/ROHS//ISO9001



SORTIE DU DRIVER
DC24V-80V 200ma



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-T5-CR-0,55M-50-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Pack de 50 Tubes LED T5 9W
600Lm 6000°K Verre 55Cm 40
000H [HO-T5-CR-0,55M-50-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

