



Pack de 50 Tubes LED T5 14W 1 000Lm 6000°K Verre 85Cm 40 000H [HO-T5-CR-0,85M-50-CW]

A⁺

■ Blanc froid

HO-T5-CR-0,85M-50-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T5
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 71		INDICE R9 24		PLAGE IRC MINIMUM 94
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 18		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		DIMENSIONS (MM) 850
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BRANCHEMENT 2XX		PUISSANCE (W) 14.0		LUMENS (LM) 1000
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 14.0
	POIDS (GR) 3900		FLICKER 0.98		CCT UNIQUE 6000
	MATÉRIAUX Verre		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.326
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 850.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
			CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



SORTIE DU DRIVER
DC24V-80V 200ma



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-T5-CR-0,85M-50-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Pack de 50 Tubes LED T5 14W
1 000Lm 6000°K Verre 85Cm
40 000H [HO-T5-CR-0,85M-50-
CW]**

A⁺

Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

