



Ampoule LED E27 12W 1 000Lm 6000°K 40 000H [CA-HLE27-12W-CW]



A⁺



■ Blanc chaud

■ Blanc froid

CA-HLE27-12W-WW

CA-HLE27-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 90		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	POIDS (GR) 120		DIAMÈTRE Ø35		PUISSANCE (W) 12.0
	LUMENS (LM) 1000		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		FLICKER 0.87		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.309		CHROMATICITÉ Y 0.332
	DIMENSIONS (MM) 169xØ35		HAUT 169.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	TENSION		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5050
	CCT UNIQUE/GAMME		COULEUR		

	85-265VAC		Seulement		Blanc Froid
	DIFFUSEUR Transparent		MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CODE PRODUIT CA-HLE27-12W-CW
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001

	NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
---	--



Ampoule LED E27 12W 1 000Lm 6000°K 40 000H [CA-HLE27-12W-CW]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e27/919-919-ampoule-led-e27-12w-1000lm-6000ok-40000h-ca-hle27-12w-cw-8435402553854.html#/8087-ean_13-8435402553854



