



Pack de 50 Tubes LED T5 22W 1350Lm 6000°K Verre 115Cm 40000H [HO-T5-CR-1,15M-50-CW]

A⁺

■ Blanc froid

HO-T5-CR-1,15M-50-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T5
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 61		INDICE R9 25		PLAGE IRC MINIMUM 91
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		DIMENSIONS (MM) 115		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 150		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BRANCHEMENT 2XX		PUISSANCE (W) 22.0		LUMENS (LM) 1350
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 22.0
	POIDS (GR) 4900		FLICKER 0.76		CCT UNIQUE 6000
	MATÉRIAUX Verre		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.326
			LONGUEUR 115.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



SORTIE DU DRIVER
DC24V-80V 200ma



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-T5-CR-1,15M-50-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Pack de 50 Tubes LED T5 22W
1 350Lm 6000°K Verre 115Cm
40 000H [HO-T5-CR-1,15M-50-
CW]**

A⁺

Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

