



Bande de 60 LED/M 500W 42 000Lm SMD5050 220VAC IP65 x50M 40 000H [HO-220-60-50M]

A⁺



Blanc Neutre	HO-220-60-50M-W
Blanc chaud	HO-220-60-50M-WW
Blanc froid	HO-220-60-50M-CW
Bleu	HO-220-60-50M-B
Vert	HO-220-60-50M-G
Rouge	HO-220-60-50M-R
Jaune	HO-220-60-50MY
Extra Warm White	HO-220-60-50M-EWW



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 84		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		INDICE IP IP65
	LARGEUR 13.0		MATÉRIAUX Époxy		PUISSANCE (W) 500.0
	LUMENS (LM) 42000		DURÉE DE VIE (H) 40000		GRADUABLE Ouais
	BASE Prise		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 500.0
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD3528		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
	LONGUEUR 50000.0		DIMENSIONS (MM) 50000x13		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	TENSION 220-240VAC		DIFFUSEUR Transparent		CODE PRODUIT HO-220-60-50M



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



AUTRES INFORMATIONS
Livré sans accessoires / Voir
onglet "accessoires"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2006; EN 61000-3-3:2008;
EPA 3050B:1996; EN
1122B:2001; EPA 3052:1996;
EPA 3060A:1996; EPA
7196A:1992; EPA 3540C:1996;
EPA 8270D:2007; IEC
62321:2008



**Bande de 60 LED/M 500W 42
000Lm SMD5050 220VAC IP65
x50M 40 000H [HO-220-60-
50M]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/rubans-led-en-bobines-220vac/275-bande-de-60-ledm-500w-42-000lm-smd5050-220vac-ip65-x50m-40-000h--ho-220-60-50m-8435402503811.html>



