



Ampoule LED E27 7W 500Lm 4200°K Crépuscule/Détecteur de proximité 40 000H [HO-CR-06-7W- W]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-CR-06-7W-W
 HO-CR-06-7W-WW
 HO-CR-06-7W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 2		EQUIVALENCE (W) 60
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 71		PLAGE IRC MINIMUM 97
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 21		PUISSANCE (W) 7.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	LUMENS (LM) 500		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0
	POIDS (GR) 150		DIAMÈTRE Ø58		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 4200		FLICKER 0.95		CCT UNIQUE 4200
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.376		CHROMATICITÉ Y 0.382		HAUT 118.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 118xØ58
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5730

-20 +40



SORTIE DU DRIVER
DC12-21V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



CODE PRODUIT
HO-CR-06-7W-W



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 7W 500Lm
4200°K Crépuscule/Détecteur
de proximité 40 000H [HO-CR-
06-7W-W]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e27/1008-1008-ampoule-led-e27-7w--500lm-4200ok-capteur-de-crepusculeproximidad-40000h-ho-cr-06-7w-w-8435402558170.html#/8176-ean_13-8435402558170



