



Grande baie LED 100W 13.000Lm 6000°K IP65 50 000H [HO-HB-100WK-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

HO-HB-100WK-W

■ Blanc froid

HO-HB-100WK-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 9		CLASSE D'ISOLATION I
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 20
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 535
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 130		INDICE IP IP65
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 1400
	FLICKER 0.43		CCT UNIQUE 6000		DIAMÈTRE Ø300
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 100.0		LUMENS (LM) 13000
	DURÉE DE VIE (H) 50000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 100.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	CHROMATICITÉ X 0.321		CHROMATICITÉ Y 0.348		HAUT 160.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		DIMENSIONS (MM) 160xØ300		BASE Terminal
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 220-240VAC		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led



COULEUR
blanc froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CODE PRODUIT
HO-HB-100WK-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
45.660000000000004



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013



**Grande baie LED 100W
13.000Lm 6000°K IP65 50
000H [HO-HB-100WK-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/cloches-led-industrielles/1390-grande-baie-led-100w-10-000lm-6000ok-ip65-50-000h--ho-hb-100wk-cw-8435402574286.html>



