



Projecteur solaire LED 45 W 6 500 K Panneau : 6 V/6 W Batterie : 3,2 V/3 000 mAh Télécommande [HO-SOLARFL-45W-01]

A+



Blanc Neutre

HO-SOLARFL-45W-01-W

Blanc froid

HO-SOLARFL-45W-01



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 85		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		PUISSANCE (W) 45.0
	LUMENS (LM) 4500		INDICE IP IP65		KELVIN ° 6500
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 45.0		CCT UNIQUE 6500		LARGEUR 50.0
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		TENSION DC 6V		DURÉE DE VIE (H) 40000
	GRADUABLE Ouais		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		HAUT 225.0		LONGUEUR 190.0
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) 20 +65
	MATÉRIAUX PVC/ABS		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		BASE Terminal
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 190x225x50		COULEUR blanc froid
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		CODE PRODUIT HO-SOLARFL-45W-01



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES

EN 55015:2013;
EN61547:2009; IEC 62321-3-
1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC
62321-4:2013; IEC 62321-
6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017



**Projecteur solaire LED 45 W 6
500 K Panneau : 6 V/6 W
Batterie : 3,2 V/3 000 mAh
Télécommande [HO-SOLARFL-
45W-01]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
[https://electroled.fr/projecteurs-led-
exterieur/9046-projecteur-solaire-led-45-w-6-500-
k-panneau-6-v6-w-batterie-32-v3-000-mah-
telecommande-ho-solarfl-45w-01-.html](https://electroled.fr/projecteurs-led-exterieur/9046-projecteur-solaire-led-45-w-6-500-k-panneau-6-v6-w-batterie-32-v3-000-mah-telecommande-ho-solarfl-45w-01-.html)



