



Tube LED T8 10W 1 000Lm 6000°K 60Cm Intensité variable 40 000H [GR-T8DIM10W-O-CW]

A⁺ ★★★★★



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-T8DIM10W-O-W
 GR-T8DIM10W-O-WW
 GR-T8DIM10W-O-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	BASE T8		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 97
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 190		BRANCHEMENT 2XX
	DIAMÈTRE Ø26		PUISSANCE (W) 10.0		LUMENS (LM) 1000
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ Y 0.39		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.392		LONGUEUR 600.0
	DIMENSIONS (MM) 600xØ26		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	SORTIE DU DRIVER DC18-42V		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		DIFFUSEUR Laiteux
	TENSION 85-265VAC		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
GR-T8DIM10W-O-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Tube LED T8 10W 1 000Lm
6000°K 60Cm Intensité
variable 40 000H [GR-
T8DIM10W-O-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



