



Ampoule LED E27 16W 1 200Lm 6000°K 40 000H [SM-5050-86YMD-CW]

A+ ★★★★★



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

SM-5050-86YMD-W
 SM-5050-86YMD-WW
 SM-5050-86YMD-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75
	INDICE R9 24		PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 22
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 110
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E27
	POIDS (GR) 150		PUISSANCE (W) 16.0		LUMENS (LM) 1200
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 16.0
	FLICKER 0.76		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.313		CHROMATICITÉ Y 0.337		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	DIMENSIONS (MM) Ø59x142		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5050		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	COULEUR blanc froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
SM-5050-86YMD-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 16W 1
200Lm 6000°K 40 000H [SM-
5050-86YMD-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/ampoules-led-e27/325-ampoule-led-e27-16w-1200lm-6000ok-40000h-sm-5050-86ymd-cw-8435402527244.html>



