



Ampoule LED G9 5W 440Lm 6000°K 40 000H [KD-G9-5050-36-CW]

A⁺ ★★★★★



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

KD-G9-5050-36-W
 KD-G9-5050-36-WW
 KD-G9-5050-36-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 45
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE G9		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 88
	POIDS (GR) 40		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 90
	PUISSANCE (W) 5.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 440
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.3
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		DIAMÈTRE Ø32		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.78		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 73.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.318
	DIMENSIONS (MM) 73xØ32		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.328
	DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5050		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
					TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
blanc froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
KD-G9-5050-36-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



Ampoule LED G9 5W 440Lm 6000°K 40 000H [KD-G9-5050- 36-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/ampoules-led-g9/78-ampoule-led-g9-5w-440lm-6000ok-40000h-kd-g9-5050-36-cw-8435402506713.html>



