



Tube LED T5 16W 1 600Lm 6000°K 115Cm Driver Interne 50 000H [T5- SI-2835-120-16W-O-CW]



A⁺



■ **Blanc froid**

HOT5SI283512016W-OCW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T5
	INDICE R9 26		PLAGE IRC MINIMUM 95		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 110		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 180		BRANCHEMENT 2XX
	PUISSANCE (W) 16.0		LUMENS (LM) 1600		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 16.0
	FLICKER 0.63		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	TENSION 85-265VAC		DIFFUSEUR Laiteux		DIMENSIONS (MM) Ø18x1150
	COULEUR Blanc Froid		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
			MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC 30V-80V 230mA



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



CODE PRODUIT
HOT5SI283512016W-OCW



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Tube LED T5 16W 1 600Lm
6000°K 115Cm Driver Interne
50 000H [T5-SI-2835-120-16W-
O-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



