



Ampoule LED E27 15W 1 300Lm 6000°K G120 40 000H [HO-G120-E27-15W-CW]

A⁺



Blanc Neutre

HO-G120-E27-15W-W

Blanc chaud

HO-G120-E27-15W-WW

Blanc froid

HO-G120-E27-15W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 86		INDICE R9 24		PLAGE IRC MINIMUM 95
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 100
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	POIDS (GR) 184		PUISSANCE (W) 15.0		LUMENS (LM) 1300
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 15.0
	FLICKER 0.82		CCT UNIQUE 6000		DIAMÈTRE Ø120
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
			HAUT 170.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	DIMENSIONS (MM)		TENSION		CCT UNIQUE/GAMME



170xØ120



85-265VAC



Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-G120-E27-15W-CW



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 15W 1
300Lm 6000°K G120 40 000H
[HO-G120-E27-15W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/ampoules-led-e27/1244-ampoule-led-e27-15w-1-300lm-6000ok-g120-40-000h-ho-g120-e27-15w-cw-8435402569077.html>



