



## Ampoule LED E27 4W 380Lm 2000°K Filament 40 000H [HO-G45-4W-R]

A+ ★☆☆☆☆



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> F		<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -		<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
	<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>EQUIVALENCE (W)</b> 35		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80
	<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 95		<b>POIDS (GR)</b> 30		<b>INDICE R9</b> 12
	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 99		<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 52		<b>PUISSANCE (W)</b> 4.0
	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 360		<b>LUMENS (LM)</b> 380		<b>GRADUABLE</b> Non
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.8		<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1		<b>BASE</b> E27
	<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 4.0		<b>DIAMÈTRE</b> Ø45		<b>INDICE IP</b> IP20
	<b>KELVIN °</b> 2000		<b>FLICKER</b> 0.77		<b>CCT UNIQUE</b> 2000
	<b>HAUT</b> 80.0		<b>MATÉRIAUX</b> Verre		<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92		<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.537
	<b>DIMENSIONS (MM)</b> 80xØ45		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60		<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.412
	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40		<b>DIFFUSEUR</b> Laitoux		<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000
					<b>TENSION</b> 220-240 V



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**CODE PRODUIT**  
HO-G45-4W-R



**SORTIE DU DRIVER**  
DC220V 10ma



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Filamento LED



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**COULEUR**  
Blanc très chaud



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED E27 4W 380Lm  
2000°K Filament 40 000H [HO-  
G45-4W-R]**



**Electro**LED

**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>

