



Ampoule LED E27 2W 144Lm 2000°K Filament T45 40 000H [HO-LF-T45-E27-2W-WW]

A⁺



■ Blanc chaud

HO-LF-T45-E27-2W-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 18
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 72		POIDS (GR) 27
	INDICE R9 13		PLAGE IRC MINIMUM 95		PUISSANCE (W) 2.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 144		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.5		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E27
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 2.0		DIAMÈTRE Ø45		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 2000		FLICKER 0.96		CCT UNIQUE 2000
	MATÉRIAUX Verre		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	CHROMATICITÉ X 0.446		CHROMATICITÉ Y 0.401		HAUT 110.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		DIMENSIONS (MM) 110xØ45		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION AC220-240V		COULEUR Blanc chaud



DIFFUSEUR
Transparent



SORTIE DU DRIVER
DC220V 10MA



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Filamento LED



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-LF-T45-E27-2W-WW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 2W 144Lm
2000°K Filament T45 40 000H
[HO-LF-T45-E27-2W-WW]**



A⁺

ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



