



Pack de 2 Plafonniers LED 18W 1800Lm Rond Bicolore "Veronica" CCT Sélectionnable 40 000H [HO-PL-BI-18W-03-PK2]

A⁺



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 8		PLAGE D'IRC MAXIMALE 4
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 96		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EQUIVALENCE (W) 120		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 450
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1800		INDICE IP IP20
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.84		PLAGE CCT MINIMALE 3000
	PLAGE CCT MAXIMALE 6000		HAUT 50.0		DIAMÈTRE Ø300
	DURÉE DE VIE (H) 40000		GRADUABLE Ouais		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CCT UNIQUE/GAMME Gamme
					CHROMATICITÉ X 0.376
	CHROMATICITÉ Y 0.384		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 50xØ300		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



DIFFUSEUR
Laiteux



BASE
Terminal



MATÉRIAUX
Métal+Bois



TENSION
220-240VAC



SORTIE DU DRIVER
DC180-210V



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-PL-BI-18W-03-PK2



COULEUR
Froid/Naturel/Chaud



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Pack de 2 Plafonniers LED 18W
1 800Lm Rond Bicolore
"Veronica" CCT Sélectionnable
40 000H [HO-PL-BI-18W-03-
PK2]**

A⁺

Electro **LED**

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



