



Tube LED T8 14W 1400Lm 6000°K 90Cm Connexion Tête Rotative Une Extrémité 60 000H [HO- T8RDDG14W-O-CW]



A⁺



Blanc Neutre

Blanc froid

HO-T8RDDG14W-O-W

HO-T8RDDG14W-O-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	BASE T8		BRANCHEMENT 1X		INDICE R9 24
	PLAGE IRC MINIMUM 91		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 200
	DIAMÈTRE Ø28		PUISSANCE (W) 14.0		LUMENS (LM) 1400
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 14.0		FLICKER 0.76		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 60000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.326
			LONGUEUR 900.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 900xØ28		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER DC36-80V		TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-T8RDDG14W-O-CW



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008



**Tube LED T8 14W 1400Lm
6000°K 90Cm Connexion Tête
Rotative Une Extrémité 60
000H [HO-T8RDDG14W-O-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



