



Pack de 2 Appliques Murales LED 6000°K Solaire IP65 + Détecteur de Mouvement 40 000H [WR-SW8019- PIR-PK2]



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 150		INDICE IP IP65
	KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK07
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60		BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	DIMENSIONS (MM) 124x175x50		COULEUR Blanc froid		DIFFUSEUR Transparent
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		TENSION 3.7V 1200mAh		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIRECTIONNEL Non directionnel		CODE PRODUIT WR-SW8019-PIR-PK2		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3- 1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321- 6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017



**Pack de 2 Appliques Murales
LED 6000°K Solaire IP65 +
Détecteur de Mouvement 40
000H [WR-SW8019-PIR-PK2]**



Electro **LED**

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>