



Applique Murale LED 6000°K Solaire IP65 Capteur 40 000H [HO-SW5050-PIR]



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	INDICE IP IP65		HAUT 96.0		LARGEUR 50.0
	INDICE DE PROTECTION IK IK07		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	LONGUEUR 126.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal		DIMENSIONS (MM) 126x96x50
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc froid		TENSION 3.7V 800mAh
	DIFFUSEUR Transparent		MATÉRIAUX Aluminium/PC		CODE PRODUIT HO-SW5050-PIR
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017		



Applique Murale LED 6000°K Solaire IP65 Capteur 40 000H [HO-SW5050-PIR]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>

