



Panneau LED 40W 4 500Lm 6000°K 60x60cm + Kit Surface 40 000H [HO-KITPAN60X60-40W-CW]

A⁺



■ **Blanc froid**

HO-KITPAN60X60-40W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	DIMENSION DE COUPE (MM) -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		CLASSE D'ISOLATION II
	INDICE R9 18		PLAGE IRC MINIMUM 95		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 112		EQUIVALENCE (W) 215
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		UGR ≤19
	CCT UNIQUE 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 40.0		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	FLICKER 0.96		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	LARGEUR 10.0		LUMENS (LM) 4500		POIDS (GR) 1900
	PUISSANCE (W) 40.0		CHROMATICITÉ X 0.313		CHROMATICITÉ Y 0.334
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		HAUT 595.0		LONGUEUR 595.0
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
			BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement

	TENSION 85-265VAC		DIMENSIONS (MM) 595x595x10		COULEUR Blanc froid
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Samsung Led		MATÉRIAUX Aluminium/PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIFFUSEUR Microprismatique		DIRECTIONNEL Non directionnel		CODE PRODUIT HO-KITPAN60X60-40W-CW
	AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur réglable dans l'onglet Accessoires. N'inclut pas les accessoires de suspension		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012		



**Panneau LED 40W 4 500Lm
6000°K 60x60cm + Kit Surface
40 000H [HO-KITPAN60X60-
40W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

