



Pack de 5 Ampoules LED E14 5W 410Lm 6000°K 40 000H [HO-C37- E14-5W-RC-CW-PK5-AP]

A⁺



■ **Blanc chaud**

■ **Blanc froid**

HO-C37-E14-5W-RC-**WW**-PK5-AP

HO-C37-E14-5W-RC-**CW**-PK5-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9		EQUIVALENCE (W) 45
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 82		POIDS (GR) 28
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 97		PUISSANCE (W) 5.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 410		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E14
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		DIAMÈTRE Ø37		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.86		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 98.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	CHROMATICITÉ X 0.444		CHROMATICITÉ Y 0.415		DIMENSIONS (MM) 98xØ37
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 220-240VAC



COULEUR
Blanc froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-C37-E14-5W-RC-CW-PK5-AP



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Pack de 5 Ampoules LED E14
5W 410Lm 6000°K 40 000H
[HO-C37-E14-5W-RC-CW-PK5-
AP]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



