



Ampoule LED E27 15W 1 250Lm 6000°K A60 40 000H [HO-LM7048-CW]

A+ ★★★★★

Blanc Neutre

HO-LM7048-W

Blanc chaud

HO-LM7048-WW

Blanc froid

HO-LM7048-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83		INDICE R9 24		PLAGE IRC MINIMUM 97
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 100
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	POIDS (GR) 100		DIAMÈTRE Ø70		PUISSANCE (W) 15.0
	LUMENS (LM) 1250		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 15.0		FLICKER 0.91		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.325		HAUT 140.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	DIMENSIONS (MM) 140xØ70		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
170-265VAC



COULEUR
Blanc Froid



SORTIE DU DRIVER
DC220V 30ma



CODE PRODUIT
HO-LM7048-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 15W 1
250Lm 6000°K A60 40 000H
[HO-LM7048-CW]**



A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e27/2056-2056-ampoule-led-e27-15w-1250lm-6000ok-a60-40000h-lm-lm7048-cw-8445152052606.html#/9224-ean_13-8445152052606



