



**Pack de 5 Ampoules LED E27 7W
 630Lm 6000°K 40 000H [HO-ED-B3-
 E27-7W-CW-PK5-AP]**



- **Blanc Neutre** HO-ED-B3-E27-7W-W-PK5-AP
- **Blanc chaud** HO-ED-B3-E27-7W-WW-PK5-AP
- **Blanc froid** HO-ED-B3-E27-7W-CW-PK5-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 60		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		POIDS (GR) 50		INDICE R9 29
	PLAGE IRC MINIMUM 92		PLAGE D'IRC MAXIMALE 16		PUISSANCE (W) 7.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 630		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0		FLICKER 0.8		DIAMÈTRE Ø60
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ X 0.31		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CHROMATICITÉ Y 0.336
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHÉ/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	DIMENSIONS (MM)		GAMME DE TEMPÉRATURES		DIFFUSEUR

113xØ60

(°C)
-20 +40

li Laiteux



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
160-265VAC



COULEUR
Blanc froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-ED-B3-E27-7W-CW-PK5-AP



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Pack de 5 Ampoules LED E27
7W 630Lm 6000°K 40 000H
[HO-ED-B3-E27-7W-CW-PK5-
AP]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



