



Pack de 5 Ampoules LED E14 7W 520Lm 6000°K 40 000H [HO-C37-E14-7W-RC-CW-PK5-AP]

A⁺



■ **Blanc chaud**

■ **Blanc froid**

HO-C37-E14-7W-RC-**WW**-PK5-AP

HO-C37-E14-7W-RC-**CW**-PK5-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 60
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 74		POIDS (GR) 50
	INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 92		PUISSANCE (W) 7.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 520		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E14
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0		DIAMÈTRE Ø60		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.77		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ X 0.31		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	CHROMATICITÉ Y 0.336		HAUT 110.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 110xØ60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 220-240VAC



COULEUR
Blanc froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-C37-E14-7W-RC-CW-PK5-AP



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Pack de 5 Ampoules LED E14
7W 520Lm 6000°K 40 000H
[HO-C37-E14-7W-RC-CW-PK5-
AP]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



