



Ampoule LED QR111 12W 1 200Lm 6000°K GU10 40 000H [HO-GU10- 12W-CW]

A⁺



Blanc Neutre

HO-GU10-12W-W

Blanc chaud

HO-GU10-12W-WW

Blanc froid

HO-GU10-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 45
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 93		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	POIDS (GR) 190		PUISSANCE (W) 12.0		LUMENS (LM) 1200
	INDICE IP IP20		BASE GU10		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		FLICKER 0.95		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 73.0		DIAMÈTRE Ø111		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	CHROMATICITÉ X 0.326		CHROMATICITÉ Y 0.311		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 73xØ111		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		TENSION 220-240 V		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



COULEUR
Blanc froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



DIRECTIONNEL
Directionnel



CODE PRODUIT
HO-GU10-12W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



SORTIE DU DRIVER
DC24V-80V 300MA



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED QR111 12W 1
200Lm 6000°K GU10 40 000H
[HO-GU10-12W-CW]**



A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



