



Panneau LED Superslim 48W 4 800Lm 120x30Cm Blanc Télécommande (Intensité-CCT) 40 000H [HO-PANMB295119548W-RC]



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	DIMENSION DE COUPE (MM) -		INDICE R9 2		PLAGE D'IRC MAXIMALE 5
	CLASSE D'ISOLATION II		PLAGE IRC MINIMUM 92		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		EQUIVALENCE (W) 260
	FLICKER 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		UGR ≤19
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 48.0		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		HAUT 12.0
	INDICE IP IP20		LUMENS (LM) 4800		PLAGE CCT MAXIMALE 6000
	PLAGE CCT MINIMALE 3000		POIDS (GR) 2800		PUISSANCE (W) 48.0
	CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.353		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	GRADUABLE Ouais		LARGEUR 295.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		LONGUEUR 1195.0		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



BASE
Terminal



TENSION
85-265VAC



SORTIE DU DRIVER
DC180-210V



DIMENSIONS (MM)
1195x12x295



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS//ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



COULEUR
Froid/Naturel/Chaud



CODE PRODUIT
HO-PANMB295119548W-RC



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED Superslim 48W 4
800Lm 120x30Cm Blanc
Télécommande (Intensité-CCT)
40 000H [HO-
PANMB295119548W-RC]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-12030/1903-panneau-led-superslim-48w-4-800lm-120x30cm-blanc-telecommande-intensite-cct-40-000h-ho-panmb295119548w-rc-8445152005596.html>

