



Tube LED T8 18W 1 500Lm 120Cm Diffuseur Opale - Bleu 40 000H [NE-T8-1200-18W-BO]

A+ ★★★★★

■ Bleu

HO-T8-1200-18W-B-O



 DIMENSION DE COUPE (MM) -	 CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -	 BASE T8
 EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83	 ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	 GRADUABLE Non
 MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	 POIDS (GR) 450	 BRANCHEMENT 2XX
 PUISSANCE (W) 18.0	 LUMENS (LM) 1500	 COULEUR Bleu
 INDICE IP IP20	 FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99	 CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
 DURÉE DE VIE (H) 40000	 CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70	 FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
 DIFFUSEUR Laiteux	 DIMENSIONS (MM) Ø26x1200	 GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60
 CCT UNIQUE/GAMME Seulement	 NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led	 MATÉRIAUX Aluminium/PC
 SORTIE DU DRIVER DC24-80V 260ma	 CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001	 CODE PRODUIT HO-T8-1200-18W-B-O
 AUTRES INFORMATIONS Instructions détaillées dans l'onglet "Documents".	 NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008	



**Tube LED T8 18W 1 500Lm
120Cm Diffuseur Opale - Bleu
40 000H [NE-T8-1200-18W-BO]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>

