



Ampoule LED E27 5W 700Lm 6000°K 50 000H [HO-NB-E27-5W-CW]



A+ ★★★★★

Blanc Neutre

HO-NB-E27-5W-W

Blanc chaud

HO-NB-E27-5W-WW

Blanc froid

HO-NB-E27-5W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	POIDS (GR) 44		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 18		PUISSANCE (W) 5.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	LUMENS (LM) 700		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BASE E27		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 140		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0
	DIAMÈTRE Ø55		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.64		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.324
	HAUT 108.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.352
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 108xØ55		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIFFUSEUR		CCT UNIQUE/GAMME		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
			TENSION		



Laiteux



Seulement



160-265VAC



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CODE PRODUIT
HO-NB-E27-5W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



Ampoule LED E27 5W 700Lm 6000°K 50 000H [HO-NB-E27- 5W-CW]



A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e27/1580-1580-ampoule-led-e27-5w-700lm-6000ok-50000h-ho-nb-e27-5w-cw-8435402584865.html#/8748-ean_13-8435402584865

