



Ampoule LED E27 5W 450Lm 2000°K Effet Flamme 25 000H [CA-EL-E27-5W]



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 12		PLAGE IRC MINIMUM 95
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 15		PUISSANCE (W) 5.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	LUMENS (LM) 450		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BASE E27		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		POIDS (GR) 120
	FLICKER 0.8		DIAMÈTRE Ø50		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 2000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 8.56
	CCT UNIQUE 2000		DURÉE DE VIE (H) 25000		CHROMATICITÉ X 0.549
	CHROMATICITÉ Y 0.408		HAUT 127.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 127xØ50		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 2835		TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc chaud



CODE PRODUIT
CA-EL-E27-5W



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
22.830000000000002



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 5W 450Lm
2000°K Effet Flamme 25 000H
[CA-EL-E27-5W]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e27/1368-1368-ampoule-led-e27-5w-450lm-2000ok-efecto-flamme-25000h-ca-el-e27-5w-8435402574132.html#/8536-ean_13-8435402574132

