



Pack de 10 Tubes LED T8 18W 1800Lm 6000°K 120Cm 40 000H [HO-T8-18WC-CW-PK10-AP]

A⁺



■ **Blanc froid**

HO-T8-18WC-CW-PK10-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T8		INDICE R9 26
	PLAGE IRC MINIMUM 81		PLAGE D'IRC MAXIMALE 22		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 250		BRANCHEMENT 2XX
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1800		INDICE IP IP20
	DIMENSIONS (MM) 1000		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.79		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.309		CHROMATICITÉ Y 0.331		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 1000.0		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	TENSION 220-245VAC		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-T8-18WC-CW-PK10-AP



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Pack de 10 Tubes LED T8 18W
1800Lm 6000°K 120Cm 40
000H [HO-T8-18WC-CW-PK10-
AP]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

