



Ampoule LED E14 3W 240Lm 6000°K 40 000H [HO-3WE14SMD2835-CW]



A+ ★★★★★☆

- Blanc Neutre HO-3WE14SMD2835-W
- Blanc chaud HO-3WE14SMD2835-WW
- Blanc froid HO-3WE14SMD2835-CW



| | | |
|--|--|--|
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE G | DIMENSION DE COUPE (MM) - | CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO - |
| BRANCHEMENT - | EQUIVALENCE (W) 30 | RENDU DES COULEURS (CRI) 80 |
| EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80 | POIDS (GR) 40 | INDICE R9 30 |
| PLAGE IRC MINIMUM 91 | PLAGE D'IRC MAXIMALE 12 | PUISSANCE (W) 3.0 |
| ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360 | LUMENS (LM) 240 | GRADUABLE Non |
| FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9 | MOMENT DE DÉPART (S) 0.2 | BASE E14 |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0 | DIAMÈTRE Ø46 | INDICE IP IP20 |
| KELVIN ° 6000 | FLICKER 0.83 | CCT UNIQUE 6000 |
| HAUT 80.0 | DURÉE DE VIE (H) 40000 | CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000 |
| DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53 | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92 | CHROMATICITÉ X 0.311 |
| DIMENSIONS (MM) 80xØ46 | FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60 | CHROMATICITÉ Y 0.335 |
| DIFFUSEUR | NOMBRE ET TYPE DE LEDS | GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40 |
| | | MATÉRIAUX |

Laiteux

SMD 2835

Céramique

TENSION
85-265VAC

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

COULEUR
Blanc Froid

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

CODE PRODUIT
HO-3WE14SMD2835-CW

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED E14 3W 240Lm
6000°K 40 000H [HO-
3WE14SMD2835-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e14/324-324-ampoule-led-e14-3w-240lm-6000ok-40000h-ho-3we14smd2835-cw-8435402525387.html#/7492-ean_13-8435402525387



