



24W
LED
CCT
SYSTEM
IP20



Plafonnier carré LED en saillie BASIC CCT - 24W - IP20

Ref. B1288-C-CCT

Le plafonnier carré LED en saillie BASIC 24W offre un design moderne et élégant, accentué par son diffuseur opale qui assure un éclairage intense et uniforme, sans laisser de zones sombres. Doté d'un sélecteur de température CCT, ce luminaire permet de choisir entre trois options de couleur de lumière : blanc chaud (3000 K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6500K), offrant ainsi une flexibilité maximale pour créer l'ambiance lumineuse désirée. Avec sa puissance de 24W et son flux lumineux de 1800 lumens, ce luminaire à haut rendement offre une solution d'éclairage idéale pour toute pièce intérieure, tout en permettant de réaliser d'importantes économies d'énergie.



Caractéristiques du prod

uit

| | |
|-----------------------|----------------|
| Tonalité | CCT |
| Lumens (Lm) | 1800 |
| IRC | 80-85 |
| Angle d'ouverture (°) | 120 |
| Type de LED | SMD2835 |
| Intensité variable | Non |
| Puissance (W) | 24 |
| Tension nominale (V) | 220 - 240 V |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Driver | Interne |
| Capteur | Non |
| Emplacement | Saillie |
| Orientable | Non |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 325 x 325 x 55 |
| Matériau | Plastique |
| Matériau diffuseur | Polycarbonate |
| IP | IP20 |
| Plage de t° | -20°C ~ +40°C |



| | |
|------------------|-------------------------------|
| Durée de vie (h) | 25000 |
| Certificats | CE |
| Garantie | Selon garantie légale : 3 ans |