



Pack de 30 Tubes LED T8 9W 720Lm 6000°K 600mm 40 000H [HO-T8-PC-0.6M-30-CW]

A⁺ ★★★★★

■ **Blanc froid**

HO-T8-PC-0.6M-30-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 5		MATÉRIAUX PC		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T8		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80
	INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 89		PUISSANCE (W) 9.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 720		DIMENSIONS (MM) 600
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0		BRANCHEMENT 2XX		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 2000		FLICKER 0.85
	CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.326
			LONGUEUR 600.0		TENSION AC230V
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



COULEUR
Blanc Froid



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



SORTIE DU DRIVER
DC60-120v 150ma



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-T8-PC-0.6M-30-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Pack de 30 Tubes LED T8 9W
720Lm 6000°K 600mm 40
000H [HO-T8-PC-0.6M-30-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

