



## Pack de 30 Tubes LED T8 18W 1 440Lm 6000°K 1200mm 40 000H [HO-T8-PC-1,2M-30-CW]

**A<sup>+</sup>** ★★★★★

■ Blanc froid

HO-T8-PC-1,2M-30-CW



|  |                                                                              |  |                                                        |  |                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G                                               |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO                                      |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>6                                             |  | <b>MATÉRIAUX</b><br>PC                                 |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                        |
|  | <b>BASE</b><br>T8                                                            |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>80               |  | <b>INDICE R9</b><br>26                                                       |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>96                                               |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                 |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                      |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>120                                                |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.8                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                           |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>2XX                                                    |  | <b>FLICKER</b><br>0.9                                  |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>18.0                                                 |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1440                                                   |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                               |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>1200                                               |
|  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                      |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE</b><br>(KWH / 1000H)<br>18.0 |  | <b>POIDS (GR)</b><br>4000                                                    |
|  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                                    |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                       |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE</b><br>PRÉVUE (3 H / JOUR<br>D'UTILISATION)<br>36.53 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE</b><br>PRÉVUE (5 H / JOUR<br>D'UTILISATION)<br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.311                         |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.326                                               |
|  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                         |  | <b>TENSION</b><br>AC230V                               |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                              |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES</b><br>(°C)<br>-20 +40                              |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                            |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD2835                                     |
|  |                                                                              |  |                                                        |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                         |

**COULEUR**  
Blanc Froid

**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001

**SORTIE DU DRIVER**  
DC60-120v 150ma

**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel

**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001

**CODE PRODUIT**  
HO-T8-PC-1,2M-30-CW

**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2006; EN  
61547:2009; EN 61000:2008;  
EN 60598:2008; EN  
62471:2008



**Pack de 30 Tubes LED T8 18W  
1 440Lm 6000°K 1200mm 40  
000H [HO-T8-PC-1,2M-30-CW]**



**A<sup>+</sup>**

**Electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



