



## Pack de 30 Tubes LED T8 22W 1500Lm 6000°K 1500mm 40 000H [HO-T8-PC-1,5M-30-CW]

**A<sup>+</sup>**



■ **Blanc froid**

HO-T8-PC-1,5M-30-CW



|  |                                                                        |  |                                          |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-      |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>7                                       |  | <b>MATÉRIAUX</b><br>PC                   |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |
|  | <b>BASE</b><br>T8                                                      |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>68 |  | <b>INDICE R9</b><br>25                                                 |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>95                                         |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120   |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>150                                          |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.8  |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>2XX                                              |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>22.0             |  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1500                                             |
|  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>1500           |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |
|  | <b>CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>22.0                    |  | <b>POIDS (GR)</b><br>5000                |  | <b>FLICKER</b><br>0.81                                                 |
|  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                              |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000         |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.311           |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.326                                         |
|  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>TENSION</b><br>AC230V                 |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40                           |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux              |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD2835                               |
|  |                                                                        |  |                                          |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                   |



**COULEUR**  
Blanc Froid



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**SORTIE DU DRIVER**  
DC60-120v 150ma



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**CODE PRODUIT**  
HO-T8-PC-1,5M-30-CW



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2006; EN  
61547:2009; EN 61000:2008;  
EN 60598:2008; EN  
62471:2008



**Pack de 30 Tubes LED T8 22W  
1 500Lm 6000°K 1500mm 40  
000H [HO-T8-PC-1,5M-30-CW]**



**Electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>

