



Ampoule LED E14 5W 350Lm 6000°K R50 40 000H [SL-7302-R50-E14-CW]

A⁺ ★★★★★



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

SL-7302-R50-E14-W
 SL-7302-R50-E14-WW
 SL-7302-R50-E14-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 45
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 70		POIDS (GR) 40
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94		PUISSANCE (W) 5.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 350		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E14
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		FLICKER 0.8		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.324		CHROMATICITÉ Y 0.352		DIMENSIONS (MM) Ø50x87
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5630		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
SL-7302-R50-E14-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E14 5W 350Lm
6000°K R50 40 000H [SL-7302-
R50-E14-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/ruedusite/index.php/sell/catalog/produit?token=tRc14UIXXMON7MFZBkol1k1P9LI4tUdhkWNiZuVb1step1>



