



Ampoule LED E14 3W 200Lm 6000°K R39 40 000H [SL-7368-R39-E14-CW]

A+ ★★★★★



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

SL-7368-R39-E14-W
 SL-7368-R39-E14-WW
 SL-7368-R39-E14-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		EQUIVALENCE (W) 30
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 66		POIDS (GR) 68
	INDICE R9 30		PLAGE IRC MINIMUM 91		PUISSANCE (W) 3.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 200		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E14
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.81		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.335		DIMENSIONS (MM) Ø39x87
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 2838		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
SL-7368-R39-E14-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E14 3W 200Lm
6000°K R39 40 000H [SL-7368-
R39-E14-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e14/401-401-ampoule-led-e14-3w-200lm-6000ok-r39-40000h-sl-7368-r39-e14-cw-8435402530091.html#/7569-ean_13-8435402530091



