



Ampoule LED E14 3W 240Lm 6000°K LED 40 000H [CA-52MM-E14-3W-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

CA-52MM-E14-3W-WW

■ Blanc froid

CA-52MM-E14-3W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		EQUIVALENCE (W) 30
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80		POIDS (GR) 12
	INDICE R9 30		PLAGE IRC MINIMUM 90		PUISSANCE (W) 3.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 240		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E14		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0
	FLICKER 0.8		DIAMÈTRE Ø18		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 53.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.318
	DIMENSIONS (MM) 53xØ18		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.328
	GAMME DE TEMPÉRATURES		TENSION		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD3014
					CCT UNIQUE/GAMME



(°C)
-20 +40



85-265VAC



Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
CA-52MM-E14-3W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E14 3W 240Lm
6000°K LED 40 000H [CA-
52MM-E14-3W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e14/563-563-ampoule-led-e14-3w-240lm-6000ok-leds-40000h-ca-52mm-e14-3w-cw-8435402537151.html#/7731-ean_13-8435402537151



