



Applique murale LED avec capteur de proximité

A+ ★★★★★

Blanc chaud

HO-WALLSENSOR-WW



POIDS (GR)
80



MATÉRIAUX
ABS



ANGLE DE RAYONNEMENT (°)
360



GRADUABLE
Non



MOMENT DE DÉPART (S)
0.1



INDICE IP
IP20



LONGUEUR
80.0



LARGEUR
88.0



DURÉE DE VIE (H)
40000



DIMENSIONS (MM)
80x88



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
36.53



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
21.92



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.70



FRÉQUENCE (HZ)
50/ 60



GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)
20 +40



TENSION
220v 50Hz



CYCLES MARCHE/ARRÊT
100000



DIFFUSEUR
Laiteux



CODE PRODUIT
HO-WALLSENSOR-WW



NORMES APPLICABLES
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
EN 61547:2009



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



Applique murale LED avec capteur de proximité



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>