



LEDVANCE Veilleuse LED 0,28W 2700 ... 6000K IP20

A+



 LUMENS (LM) 5	 RENDU DES COULEURS (CRI) 80	 POIDS (GR) 40
 COULEUR TDC	 GRADUABLE Non	 FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.3
 MOMENT DE DÉPART (S) 0.5	 PUISSANCE (W) 0.28	 INDICE IP IP20
 CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 0.28	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 8.56	 PLAGE CCT MINIMALE 2700
 DURÉE DE VIE (H) 25000	 FRÉQUENCE (HZ) 50/60	 FINIR Blanc
 DIMENSIONS (MM) 60x60x90	 BASE Terminal	 MATÉRIAUX Polycarbonate
 CODE PRODUIT LVE-4058075266841	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 22.830000000000002	 DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001



LEDVANCE Veilleuse LED
0,28W 2700 ... 6000K IP20



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>