



Tube LED T8 22W 2 100Lm IP65 150Cm Produits Laitiers 40 000H [KPT-PT854DY-22W-A4I]

A+



| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  | DIMENSION DE COUPE (MM) - |  | CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO - |  | BRANCHEMENT - |
|  | BASE T8 |  | EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 95 |  | POIDS (GR) 90 |
|  | ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120 |  | GRADUABLE Non |  | MOMENT DE DÉPART (S) 0.1 |
|  | DIAMÈTRE Ø28 |  | PUISSANCE (W) 22.0 |  | LUMENS (LM) 2100 |
|  | INDICE IP IP65 |  | FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99 |  | CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 22.0 |
|  | DURÉE DE VIE (H) 40000 |  | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53 |  | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92 |
|  | FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60 |  | CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000 |  | LONGUEUR 1500.0 |
|  | NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835 |  | GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60 |  | DIFFUSEUR Laiteux |
|  | DIMENSIONS (MM) 1500xØ28 |  | SORTIE DU DRIVER DC24-84V |  | TENSION 85-265VAC |
|  | CCT UNIQUE/GAMME Seulement |  | MATÉRIAUX Aluminium/ PC |  | CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001 |
|  | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001 |  | CODE PRODUIT KPT-PT854DY-22W-A4I |  | NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |



**Tube LED T8 22W 2 100Lm
IP65 150Cm Produits Laitiers
40 000H [KPT-PT854DY-22W-
A4I]**

A+

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

