



## Ampoule LED E14 5W 410Lm 6000°K 40 000H [HO-C37-E14-5W-RC-CW]

**A<sup>+</sup>** ★★★★★☆



Blanc Neutre

HO-C37-E14-5W-RC-W

Blanc chaud

HO-C37-E14-5W-RC-WW

Blanc froid

HO-C37-E14-5W-RC-CW



|  |                                                                        |  |                                                                        |  |                                           |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>- |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>9                                       |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>45              |
|  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>82                               |  | <b>POIDS (GR)</b><br>28                   |
|  | <b>INDICE R9</b><br>28                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>97                                         |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>5.0               |
|  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>360                                 |  | <b>LUMENS (LM)</b><br>410                                              |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                   |
|  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.9                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |  | <b>BASE</b><br>E14                        |
|  | <b>CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>5.0                     |  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø37                                                 |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                  |
|  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |  | <b>FLICKER</b><br>0.86                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                 |
|  | <b>HAUT</b><br>98.0                                                    |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                                       |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>80000       |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.444            |
|  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>98xØ37                                       |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.415            |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES</b>                                           |  | <b>DIFFUSEUR</b>                                                       |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD2835  |
|  |                                                                        |  |                                                                        |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b>                   |

(°C)  
-20 +40

Laiteux

Seulement

**COULEUR**  
Blanc Froid

**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC

**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001

**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel

**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001

**CODE PRODUIT**  
HO-C37-E14-5W-RC-CW

**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60968:1999



**Ampoule LED E14 5W 410Lm  
6000°K 40 000H [HO-C37-E14-  
5W-RC-CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/ampoules-led-e14/1241-1241-ampoule-led-e14-5w-410lm-6000ok-40000h-ho-c37-e14-5w-rc-cw-8435402568940.html#/8409-ean\\_13-8435402568940](https://electroled.fr/ampoules-led-e14/1241-1241-ampoule-led-e14-5w-410lm-6000ok-40000h-ho-c37-e14-5w-rc-cw-8435402568940.html#/8409-ean_13-8435402568940)



