



Ampoule LED E14 5W 410Lm 6000°K 40 000H [HO-P45-E14-5W-RC-CW]



A+ ★★★★★

- Blanc Neutre HO-P45-E14-5W-RC-W
- Blanc chaud HO-P45-E14-5W-RC-WW
- Blanc froid HO-P45-E14-5W-RC-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	EQUIVALENCE (W) 45	RENDU DES COULEURS (CRI) 80
EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 82	POIDS (GR) 28	INDICE R9 28
PLAGE IRC MINIMUM 94	PLAGE D'IRC MAXIMALE 14	PUISSANCE (W) 5.0
ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360	LUMENS (LM) 410	GRADUABLE Non
FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	BASE E14
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0	FLICKER 0.8	DIAMÈTRE Ø45
INDICE IP IP20	KELVIN ° 6000	CCT UNIQUE 6000
HAUT 80.0	DURÉE DE VIE (H) 40000	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	CHROMATICITÉ X 0.324
DIMENSIONS (MM) 80xØ45	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CHROMATICITÉ Y 0.352
GAMME DE TEMPÉRATURES	DIFFUSEUR	CCT UNIQUE/GAMME
		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835

(°C)
-20 +40

Laiteux

Seulement

COULEUR
Blanc Froid

MATÉRIAUX
Aluminium/ PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

CODE PRODUIT
HO-P45-E14-5W-RC-CW

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



Ampoule LED E14 5W 410Lm 6000°K 40 000H [HO-P45-E14-5W-RC-CW]



A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e14/1243-1243-ampoule-led-e14-5w-410lm-6000ok-40-000h-ho-p45-e14-5w-rc-cw-8435402568926.html#/8411-ean_13-8435402568926



