



Ampoule LED B15 5W 410Lm 6000°K 40 000H [HO-C37-B15-5W-RC-CW]



■ Blanc chaud

■ Blanc froid

HO-C37-B15-5W-RC-WW

HO-C37-B15-5W-RC-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 82		POIDS (GR) 30		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 97		PLAGE D'IRC MAXIMALE 18		PUISSANCE (W) 5.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 410		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE B15
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		DIAMÈTRE Ø37		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.91		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 98.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.444
	DIMENSIONS (MM) 98xØ37		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.415
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
					CCT UNIQUE/GAMME Seulement

-20 +40



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-C37-B15-5W-RC-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED B15 5W 410Lm
6000°K 40 000H [HO-C37-B15-
5W-RC-CW]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/b15/1248-1248-ampoule-led-b15-5w-410lm-6000ok-40000h-ho-c37-b15-5w-rc-cw-8435402570080.html#/8416-ean_13-8435402570080



