



Ampoule LED GU10 7W 610Lm 6000°K 40 000H [JL-JC05-GU10-7W-CW]



A+ ★★★★★

- Blanc Neutre JL-JC05-GU10-7W-W
- Blanc chaud JL-JC05-GU10-7W-WW
- Blanc froid JL-JC05-GU10-7W-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE F	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	EQUIVALENCE (W) 60	RENDU DES COULEURS (CRI) 80
EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 87	INDICE R9 29	PLAGE IRC MINIMUM 92
PLAGE D'IRC MAXIMALE 20	NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB	PUISSANCE (W) 7.0
ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	LUMENS (LM) 610	GRADUABLE Non
FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0
POIDS (GR) 101	DIAMÈTRE Ø49	INDICE IP IP20
BASE GU10	KELVIN ° 6000	FLICKER 0.76
CCT UNIQUE 6000	CHROMATICITÉ X 0.31	HAUT 85.0
DURÉE DE VIE (H) 40000	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
CHROMATICITÉ Y 0.336	DIMENSIONS (MM) 85xØ49	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60	SORTIE DU DRIVER DC12-21V

TENSION
85-265VAC

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

COULEUR
Blanc Froid

DIFFUSEUR
Transparent

MATÉRIAUX
Aluminium/ PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

CODE PRODUIT
JL-JC05-GU10-7W-CW

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



Ampoule LED GU10 7W 610Lm 6000°K 40 000H [JL-JC05- GU10-7W-CW]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/89-89-ampoule-led-gu10-7w-610lm-6000ok-40000h-jl-jc05-gu10-7w-cw-8435402505716.html#/7257-ean_13-8435402505716



