



Ampoule LED GU10 9W 850Lm 6000°K 40 000H [HO-LEDSPOT-9W-CW]

A⁺



Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

HO-LEDSPOT-9W-W

HO-LEDSPOT-9W-WW

HO-LEDSPOT-9W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 94		INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 95
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 16		PUISSANCE (W) 9.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 850		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0		POIDS (GR) 146
	DIAMÈTRE Ø49		INDICE IP IP20		BASE GU10
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 97.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
			DIMENSIONS (MM) 97xØ49		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux



SORTIE DU DRIVER
DC24-48V



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Bridgelux



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
HO-LEDSPOT-9W-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



Ampoule LED GU10 9W 850Lm 6000°K 40 000H [HO-LEDSPOT- 9W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/93-93-ampoule-led-gu10-9w-850lm-6000ok-40000h-ho-ledspot-9w-cw-8435402505204.html#/7261-ean_13-8435402505204



