



Ampoule LED GU10 3W 300Lm 6000°K 40 000H [JL-GU10-3X1W-A-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

JL-GU10-3X1W-A-W

JL-GU10-3X1W-A-WW

JL-GU10-3X1W-A-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 30		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	POIDS (GR) 53		INDICE R9 30		PLAGE IRC MINIMUM 91
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 16		PUISSANCE (W) 3.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 300		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0
	DIAMÈTRE Ø49		INDICE IP IP20		BASE GU10
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.76		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 57.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311
					CHROMATICITÉ Y 0.335
	DIMENSIONS (MM) 57xØ49		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR		SORTIE DU DRIVER		TENSION

	Laiteux		DC9-11V		85-265VAC
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS High Power		COULEUR Blanc Froid
	MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel
	CODE PRODUIT JL-GU10-3X1W-A-CW		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



Ampoule LED GU10 3W 300Lm 6000°K 40 000H [JL-GU10- 3X1W-A-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/269-269-ampoule-led-gu10-3w-300lm-6000ok-40000h-jl-gu10-3x1w-a-cw-8435402505495.html#/7437-ean_13-8435402505495



