



Ampoule LED G9 5W 320Lm 6000°K 40 000H [KD-G9-5W-104-3014-CW]

A⁺ ★★★★★☆

■ Blanc chaud
 ■ Blanc froid

KD-G9-5W-104-3014-WW
 KD-G9-5W-104-3014-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 45
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE G9		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 64
	POIDS (GR) 18		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 90
	PUISSANCE (W) 5.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 320
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		DIAMÈTRE Ø16		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 60.0		MATÉRIAUX Époxy		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CHROMATICITÉ X 0.318		CHROMATICITÉ Y 0.328
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS		DIMENSIONS (MM) 60xØ16		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	GAMME DE TEMPÉRATURES		TENSION		



(°C)
-20 +40

85-265VAC



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/ampoules-led-g9/551-551-ampoule-led-g9-5w-320lm-60000k-40000h-kd-g9-5w-104-3014-cw-8435402534976.html#/7719-ean-13-8435402534976>



